

WISA Arnhem

WISA ontwikkelt, produceert en verkoopt sanitaire producten sinds 1865. Vanuit ons hoofdkantoor en onze productielocatie in Nederland zijn wij dagelijks bezig met sanitair. En dat al bijna anderhalve eeuw lang. Groot geworden in sanitaire spoeltechniek, voeren wij tegenwoordig een compleet assortiment met onder andere spoelsystemen en toebehoren, keramiek, toiletzittingen en een wellness programma.

Garantie & Keurmerken



Met WISA XS kiest u voor zekerheid achter de wand. Daarom geven we u met gemak tien jaar garantie.



WISA is een ISO gecertificeerde organisatie. Deze kwaliteitsnorm benadrukt de volledige beheersing van het continue verbeterproces van de organisatie.



De verantwoording van WISA gaat verder door maar liefst 25 jaar nalevergarantie op onderdelen te bieden.



Alle WISA XS inbouwsystemen doorstaan met glans de 400 kg test.



WISA XS inbouwsystemen zijn gecertificeerd door alle bekende nationale en internationale keuringsinstituten.

Voor overige informatie over andere producten, zie de catalogus en de leaflets: Bedieningspanelen voor inbouwsystemen, Zorg & utiliteit, XS en XT toiletinbouwsystemen of XS varianten.

Wilt u technische uitleg, een training of andere aanvullende informatie?

Wij zijn u graag van dienst! Kijk op www.wisa-sanitair.com.



WISA® XS Vario

WISA®

A Fluidmaster Family Brand

WISA BV Driepoortenweg 5 6827 BP Arnhem Postbus 2194 6802 CD Arnhem
T +31 (0)26 362 90 20 F +31 (0)26 361 45 50 nfonl@fluidmaster.com www.wisa-sanitair.com

Variabel sanitair met WISA XS Vario

In de serie XS inbouwreservoirs biedt WISA met de Vario een variant die na het afwerken van de wand eenvoudig in hoogte verstelbaar is.

Hoogteaanpassing

Er zijn diverse situaties waarin het wenselijk is de hoogte van het closet eenvoudig te kunnen aanpassen. Denk aan huur- of zorgwoningen waarin bewoners elkaar frequent opvolgen. Of woningen die geschikt zijn voor levensloopbestendig wonen en waarin de hoogte van het sanitair moet kunnen worden aangepast aan de wensen en fysieke gesteldheid van de bewoner.

Hygiëne

In bovengenoemde woningen staat ook hygiëne hoog op de agenda. Een wandcloset in plaats van een staand closet biedt op dat gebied een groot voordeel. En wanneer u daarnaast ook de mogelijkheid wilt om na afwerking van de wand de hoogte van het wandcloset aan te passen, kiest u voor WISA XS Vario.



Vario

WISA XS Vario frames zijn voorzien van een sub-frame; een variabel gedeelte waarin zich de ophanging van het wandcloset, de telescopische valbuis en de flexibele afvoer bevinden. Door middel van dit verschuifbare sub-frame is de hoogte van het wandcloset na wandafwerking traploos verstelbaar, van de standaard hoogte tot plus 10 cm.

Solide frame

Het zelfdragende metalen frame van WISA XS Vario heeft een 40 mm kokerprofiel en is voorzien van een poedercoating. Het frame voldoet aan de Europese sterkte-eis en is daarmee ook geschikt voor gebruik in combinatie met een verlengd wandcloset.

Steunbeugels

Voor zwaardere zorg is een variant ontwikkeld met twee geïntegreerde multiplex platen aan weerszijden van het inbouwreservoir. Aan de platen, met een dikte van 40 mm, kunnen direct of juist in een later stadium steunbeugels gemonteerd worden. Door het smalle frame van WISA XS kunnen de steunbeugels op de voorgeschreven breedte op de houten platen worden bevestigd. Speciaal voor deze steunbeugels heeft WISA tevens een pneumatische Solo bedieningsknop.



Wandafwerking

Wanneer de hoogte van het wandcloset frequent in hoogte aangepast dient te worden, kiest u voor een wandafwerking met de bijgeleverde PE afdekplaat. Deze biedt een eenvoudige, hygiënische en esthetisch fraaie oplossing. Wanneer de hoogte van het wandcloset slechts incidenteel wordt aangepast, zoals in een levensloopbestendige woning, kunt u de wand afwerken met tegels. Hieraan doet u enkele aanpassingen op het moment dat het wandcloset verhoogd moet worden.



Bedieningspanelen

Design en techniek komen samen in een reeks bedieningspanelen voor de WISA XS inbouwsystemen. De panelen zijn flinterdun, compact en zo gemaakt dat ze visueel los van de muur komen. Nederlands design in combinatie met de moderne en trendy materialen, zoals aluminium, glas en RVS.




Klikken en afbreken langs de vouwlijnen. Geen gereedschap nodig.



Om het nog eenvoudiger te maken is er ook de keuze tussen een voorgesneden afbouwpakket




Met voorgemonteerde muurbevestiging installeert u WISA XS snel en gemakkelijk.



Optioneel: Bij moeilijk bereikbare afvoerleidingen kiest u WISA Flexifon inbouw.



De afvoerbocht is eenvoudig verstelbaar in de richting van de afvoer.



Mechanische bediening mogelijk in hetzelfde systeem vanwege makkelijke verwisseling van het hefboom mechanisme



Als bevestiging in de vloer niet mogelijk is, is er de keuze voor de speciale muurbevestigingsset.



Inclusief aftekenmal



Smal frame van maar 38 cm breed en 14 cm diep waardoor het frame ver in de hoek te plaatsen is.



Alle XS inbouwsystemen worden standaard inclusief isolatiemat geleverd.



Volledig geïsoleerd reservoir voorkomt condenswaternorming



De universele hydraulische vlotterkraan vult met zijn korte vultijd en minimaal geluidsniveau elk reservoir.



Door de borg in de valpijp kan het rubber niet naar binnen schieten bij het vervangen van het wandcloset.



Met de gele metselhulp en bouwdooppen wordt het reservoir tijdens de installatie beschermd tegen bouwvuil. Deze onderdelen worden geheel of gedeeltelijk verwijderd.



Installatie van de hoogte wordt nog eenvoudiger met de twee stickers die het meterpeil aangeven. De poten zijn in hoogte verstelbaar tot 20 cm.



Pneumatische bediening mogelijk in hetzelfde systeem vanwege makkelijke verwisseling van het hefboom mechanisme



WISA XS inbouwsystemen zijn voorbereid voor aansluiting op kunststof leidingsystemen.



WISA XS inbouwsystemen worden geleverd met een voorgemonteerde wateraansluiting. Tevens is er voldoende ruimte voor gereedschap.



Ieder XS inbouwreservoir wordt standaard geleverd met een PE afvoerbocht (Ø 90 mm) en een PE excentrisch overgangstuk (Ø 90x110) voor een probleemloze afvoer.



Met één beweging op het uitstroomelement kan het spoelvolume omgezet worden van 6 naar 7,5 liter en terug. Zonder het uitstroomelement uit het reservoir te halen.